

Brother Urządzenie wielofunkcyjne MFC-L2862DWYJ1(MFCL2862DWYJ1)

Brother MFC-L2862DW - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 34 str/min (kopiowanie) - do 34 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)



Brother MFC-L2862DW to wielofunkcyjna drukarka zaprojektowana z myślą o zwiększeniu produktywności i bezpieczeństwa w każdym biurze. Urządzenie oferuje kompleksowy zestaw opcji łączności, w tym LAN, USB 2.0 i Wi-Fi(n), a także funkcje druku mobilnego za pośrednictwem Apple AirPrint, Brother Mobile Connect i innych, zapewniając bezproblemową integrację z istniejącą siecią. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak szyfrowanie AES, IPsec i bezpieczna blokada funkcji v3, poufne dokumenty są dobrze chronione.

MFC-L2862DW wyróżnia się wydajnością, oferując szybki czas wydruku pierwszej kopii wynoszący 10 sekund i automatyczny duplex, który pozwala zaoszczędzić czas i papier. Wszechstronna obsługa nośników obsługuje szeroki zakres rozmiarów i typów, od kopert po gruby papier, zaspokajając wszystkie potrzeby związane z drukowaniem. Dodatkowo, drukarka ta posiada certyfikat ENERGY STAR, oferując znaczną oszczędność energii przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. Dzięki tym i wielu innym cechom, Brother MFC-L2862DW jest idealnym wyborem dla firm poszukujących niezawodnego, bezpiecznego i ekologicznego rozwiązania do drukowania.

Kluczowe zalety

- AirPrint Enabled i łączność Wi-Fi dla łatwego drukowania bezprzewodowego
- Bezpieczne drukowanie dzięki zaawansowanym protokołom bezpieczeństwa, w tym AES i IPsec
- Szybki czas wykonania pierwszej kopii wynoszący 10 sekund dla wydajnego kopiowania
- Automatyczny duplex dla wygodnego drukowania dwustronnego
- Certyfikat ENERGY STAR potwierdzający energooszczędność

Cechy produktu

Wydajna łączność

Dzięki wielu opcjom łączności, w tym LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n) oraz możliwościom druku mobilnego, takim jak Apple AirPrint, Brother Mobile Connect i inne, urządzenie to zapewnia bezproblemową integrację z każdym środowiskiem pracy.

Zaawansowane zabezpieczenia

Wyposażona w kompleksowe protokoły bezpieczeństwa, takie jak AES, IPsec i secure function lock v3, drukarka ta zapewnia solidną ochronę poufnych dokumentów.

Kopiowanie wysokiej jakości

Funkcje takie jak ID Copy, Multiple Copy i maksymalna rozdzielczość kopiowania 600 x 600 DPI umożliwiają wydajne tworzenie wysokiej jakości kopii.

Wszechstronna obsługa nośników

Obsługuje szeroki zakres rozmiarów i typów nośników, w tym koperty, etykiety i gruby papier, dzięki czemu nadaje się do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Drukarka posiada certyfikat ENERGY STAR i została zaprojektowana z myślą o wydajności energetycznej, zmniejszając wpływ na środowisko, a jednocześnie oszczędzając koszty energii.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Brother MFC-L2862DW - drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały
Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu	Super G3 - papier zwykły
Technologia druku	Laser (monochromatyczny)
Zalecana ilość miesięczna	Up to 2500 pages
Maksymalna prędkość kopiowania	Do 34 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi

Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania	Do 600 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania	Do 34 str/min
Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość transmisji faksu	33.6 Kbps
System kompresji danych	JBIG
Skanowanie	1200 x 1200 dpi
Rozmiar oryginału	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (maks.)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkusze
Rozmiar nośnika	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maks.)
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, cienki papier, papier makulaturowy, gruby papier, koperty, etykiety
Pojemność nośników standardowych	250 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych	120 arkusze
Automatyczny dupleks	Tak (drukowanie)
Dostępność Połączenia	Tak
Interfejs	LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)
Mozliwe AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Skanowanie do e-mail, skanowanie do OCR, skan do obrazu, skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skanowanie do SharePoint
Zasilanie	AC 230 V (50/60Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.)	41 cm x 39.9 cm x 31.9 cm
Waga	11.6 kg
Standardy ochrony środowiska	Tak
Gwarancja producenta	3 lata gwarancji dla zarejestrowanych produktów

Specyfikacja rozszerzona

Różne

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym	10 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1200 stron ISO/IEC 19752 1 x bęben - do 15000 stron 1 strona na zadanie

Parametry środowiska

Emisja dźwięku	30 dBA (stan jałowy) / 49 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy	10 °C
Maksymalna temperatura pracy	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność	20 - 80%

Pamięć

Pamięć standardowa	256 MB
--------------------	--------

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania	Do 34 str/min
--------------------------------	---------------

Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania	Do 600 x 600 dpi
Półtony w Skali Szarości	256
Maks. powiększenie dokumentu	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu	25%
Cechy kopiowania	N-w-1, Kopia ID, Stos, Sort, Wiele Kopii

Połączenia

Interfejsy	1 x USB 2.0 1 x LAN
Protokoły bezpieczeństwa i własności	APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, automatyczne wykrywanie intruzji, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, filtrowanie IP, sterowanie dostępem do sieci na podstawie portów, ogranicz protokoły sieciowe, bezpieczna blokada funkcji v3, Secure Print, blokowanie konfiguracji, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP
Obsługiwane systemy operacyjne	Chrome OS, Apple Mac OS, Windows 11, Linux
Dołączone oprogramowanie	Brother iPrint&Scan

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa	58 cm
Głębokość transportowa	51.7 cm
Wysokość transportowa	43.4 cm
Waga transportowa	14.1 kg

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania	Do 34 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
Automatyczny dupleks	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego	8.5 sek

Skanowanie

Element skanujący	CIS
Rodzielczość optyczna	1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość interpolacji	19200 x 19200 dpi
Głębina Skali Szarości	8-bit
Głębina koloru	24-bit
Wewnętrzna głębina koloru	30-bit

Faks

Kompatybilność G3	Super G3
Maks. szybkość przesyłu	33.6 Kbps
System kompresji danych	JBIG
Pojemność pamięci odbieranych faksów	Do 500 stron
Pojemność pamięci przesyłanych faksów	Do 500 stron
PC faks	Tak

Parametry faksu

Tyb korekcji błędów (ECM)	Tak
Szybkie wybieranie	200 stanowisko
Przesyłanie typu broadcast	250 stacji
Charakterystyka	Faks internetowy, automatyczne ponawianie numeru, przekazywanie faksów, odbiór zdalny, auto redukcja

Zasilanie

Wymagane napięcie	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy	490 wat
Zużycie energii w trybie czuwania	43 wat
Zużycie energii w spoczynku	4.1 wat

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 3 lata z rejestracją produktu Gwarancja ograniczona - 2 lata
--------------------	--

Ogólne

Czcionki drukarkowe	Skalowalne PCL x 73 Bitmapowe PCL x 12 Skalowalne PostScript x 66 Kod kreskowy x 16
Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu	Papier zwykły
Technologia druku	Laser - monochromatyczny
Zalecana ilość miesięczna	Up to 2500 pages
Wyświetlacz Obsługa Kolorów	Kolor
Cechy wyświetlacza	Wyswietlacz dotykowy
Dostępność Połączenia	Tak
Interfejs	LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)
Mozliwe AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Skanowanie do e-mail, skanowanie do OCR, skan do obrazu, skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skanowanie do SharePoint

Obsługa dokumentów i nośników

Maks. format oryginału	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkusze
Max rozmiar nośnika	A4/Legal
Min waga nośnika	60 g/m ²
Max waga nośnika	230 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników	Papier zwykły, cienki papier, papier makulaturowy, gruby papier, koperty, etykiety
Rozmiary obsługiwanych nośników	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (190 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), A6 (105 x 148 mm), 195 x 270 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 76,2 x 127 mm, Legal (216 x 356 mm)
Rozmiar koperty	Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Pojemność nośników standardowych	250 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych	120 arkusze

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły	Taca wejściowa - 250 arkusze - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar: 76,2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm waga: 60 g/m ² - 230 g/m ² Taca wyjściowa - 120 arkusze - A4 (210 x 297 mm) ADF - 50 arkusze rozmiar: 105 x 147 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 105 g/m ²
Prędkość	Drukowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 16 ark/min (A4) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 22.5 cali na minę (A4) - czern i biel (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 7.5 cali na minę (A4) - kolor (ISO/IEC 17991)

Wymiary i waga

Szerokość	41 cm
Głębokość	39.9 cm
Wysokość	31.9 cm
Waga	11.6 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR	Tak
------------------------	-----

| Zawartość opakowania

Brother MFC-L2862DW
Pojemnik z tonerem - czarny
Bęben

*TD SYNnex Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został spor